

K-ATAK  
K-ATAK

ÖZELLİKLER 

3/4 Erkek Bağlantı  
360° Tam dairesel hareket  
Paslanmaz çelik yay ve mil  
Kendi üzerinde 7 farklı debi ayarı  
Homojen dağılım  
Suyu toz halinde dağıtma özelliği  
Tıkanmayan yargılı nozullar

PROPERTIES 

3/4 Male connection  
360° full circular motion  
Stainless steel bow and shapt  
Homogenous distribution  
Extent different options nozzle  
Distributes water dust  
Nozzle and crusher adjustable sprinks head



AYARLANABİLİR  
ROTAR KIRICI



Ürün Kodu Product Code	Ölçü Size (mm)	Ambalaj Miktarı Packing Quantity	Koli Tipi Box Type
K-ATAK	3/4"	50	A-1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

NOZUL NOZZLE	2 BAR		3 BAR	
	Debi Flowrate	Mesafe Distance	Debi Flowrate	Mesafe Distance
mm	m³/h	mt	m³/h	mt
5.0 x 4.2	2.10	13	2.25	14
5.0 x 3.8	1.90	13	2.00	14
5.0 x 2.5	1.70	13	1.80	14
4.5 x 4.2	2.00	12	2.10	13
4.5 x 3.8	1.85	12	1.95	13
4.5 x 2.5	1.60	12	1.70	13
3.8 x 3.8	1.65	11.5	1.75	12
3.8 x 2.5	1.45	11.5	1.60	12



5.0 - 4.5



4.2 - 3.8



4.5 - 3.8



3.8 - 2.5