

K-MİNİ ATAK

K-MINI ATAK



AYARLANABİLİR
ROTAR KIRICI

ÖZELLİKLER

1/2 Erkek Bağlantı
360° Tam dairesel hareket
Paslanmaz çelik yay ve mil
Kendi üzerinde 4 farklı debi ayarı
Homojen dağılım
Suyu toz halinde dağıtma özelliği
Nozul ve kırıcı ayarlı tıkanmayan
yargılı nozullar

PROPERTIES

1/2 Male connection
360° full circular motion
Stainless steel bow and shaft
Homogenous distribution
Extent different options nozzle
Distributes water dust
Nozzle and crusher adjustable sprinks head



Ürün Kodu Product Code	Ölçü Size (mm)	Ambalaj Miktarı Packing Quantity	Koli Tipi Box Type
K-MİNİ ATAK	1/2"	150	A-1

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DATA

NOZUL NOZZLE	1,5 BAR		1.5 BAR		2 BAR	
	Debi Flowrate	Mesafe Distance	Debi Flowrate	Mesafe Distance	Debi Flowrate	Mesafe Distance
mm	m³/h	mt	m³/h	mt	m³/h	mt
3.5 x 2.5	0.85	11	0.95	11	1.10	12
3.5 x 1.8	0.75	11	0.85	11	1.00	12
2.5 x 2.5	0.70	10	0.80	10	0.90	11
2.5 x 1.8	0.60	10	0.65	10	0.72	11



3.5 - 2.5



2.5 - 1.8